

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 安全データシート

EMERGENCY WATER STOP

(エマージェンシー・ウォーター・ストップ、緊急修理用防水剤・接着剤)

製造： 製造業者 プロソコ株式会社 (米国カンサス州ローレンス市)
Prosoco, Inc., 3741 Greenway Circle, Lawrence, KS 66046 USA
緊急電話 1-800-535-5053, 1-785-865-4200
書類最終更新日 2010年5月24日

成分： 炭酸カルシウム、特殊重合体、カーボン・ブラック

特性： pH 該当せず
比重 1.5 ~ 1.7
水の溶解性 僅少
形状 固めのペースト状
匂い 軽微
引火点 93°C
消火方法 小規模火災には一酸化炭素、粉末消火剤など
大規模火災には水
特別消火法 容器を安全な場所に移動
特殊爆発危険 該当せず
緊急注意事項 皮膚や目への接触の場合かゆくなることもある

健康： 注意点 目、皮膚の接触、吸引に注意
発ガン性物質 空気中に浮遊するカーボン・ブラック微粒子は発ガン性の可能性あり。
但し通常の使用では該当せず
医療上注意点 過度に浴びると目または皮膚に有害。大量の誤飲は有害。実験室での動物実験
では過度に浴びると肝臓障害が発生。
目 目に入った場合はかゆい、赤目、涙などの症状。直ちにコンタクト・レンズは
外し流水で15分以上継続的に洗浄。症状悪化の場合には医師の診断を仰ぐ。
皮膚 大量接触の場合は皮膚がかゆくなったり赤くなったりすることがある。その場合
は大量の流水と石鹼で 15分以上継続的に洗浄。汚れた衣服や靴は廃棄、または
再使用の場合にはよく洗った後で。症状悪化の場合には医師の診断を。
吸引 蒸気を大量に吸引すると有害。患者は新鮮な空気のある場所に移す。呼吸が困難な
場合には気道を開放し人工蘇生を行い、或いは酸素を吸わせて病院へ運ぶ。
誤飲 大量の誤飲は有害。患者は無理に吐かせず直ちに病院へ運ぶ。

反応： 安定度 安定
回避条件 50°C 以上の極端な高温
禁忌 酸及び酸化剤との接触を避ける
燃焼 燃焼した場合には炭素酸化物または諸種の有機化合物が発生する

取扱： こぼした場合 物理的接触による健康上の問題に関しては本データシートの他の部分を参照
廃棄方法 法規上危険物には該当しないが通常の下水には流さないこと。容器を廃棄の
場合には完全に空にすること。関係地方政府機関の規制に従って処理。

保護： 吸気上の保護 スプレー作業中にエアゾール発生の場合にはマスク着用
換気 ファンなどを使って換気に注意
保護衣服 長袖、ブーツ、ゴム手袋などを使って当該品との接触を避ける。
保護手袋 ニトリル手袋を着用
保護メガネ 安全ゴーグルまたは安全メガネ着用
その他の保護 洗眼用品、皮膚洗浄の水など用意。衣服などは法規に合致したものを。

特別注意事項：
作業環境 当該品との直接接触を避けるよう作業環境と手順を作成する。作業中は喫煙、
飲食は避け、作業後には手を洗うこと。
取扱い 安全衣服着用。目や皮膚への接触、誤飲、蒸気の吸引など避けるよう注意。
保管 容器は閉じたまま冷乾場所に保管。換気注意。空容器廃棄の場合も注意。

規制： 運送 運送に関する規制に該当せず
安全基準 米国安全基準 (SARA Title 313 号) の規制に該当せず
発ガン性 含有のカーボン・ブラックはカリフォルニア州発議 65 により発ガン性と規定

情報： 更新 本安全データシート作成日 2010年5月24日

保証： この安全データシートに記載の事項は真実ですが万一の事故の場合にメーカーとして保証するものではありません。使用環境や使用法に関してはメーカーによる管理は不可能ですので使用上の安全は使用者の責任です。保証についてはウェブページ www.prosoco.com を参照ください。

日本語訳 この日本語訳は英語原本の概訳です。正式な書類ではありません。正式な安全データ・シートは英語の原本をご覧ください。ウェブページ www.prosoco.com を参照。

= 製造業者プロソコ社 (米国カンサス州ローレンス市)
Prosoco, Inc., Lawrence, KS 66046 USA